



EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Estação de Tratamento de Esgoto de Taquaras

Monitoramento da qualidade do Efluente Tratado

Laboratório de Controle de Qualidade de Efluentes – LCQE

Mês de referência: **MAIO/2017**

Parâmetro	Unidade	Nº de Análises Realizadas/Mês	Nº de Análises em Conformidade/Mês	Valor Médio	Eficiência (%)	CONAMA 430/2011	LEI Nº 14.675/2009
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)	mg O ₂ /L	05	05	54,4	80	120 mg/L ou 60%	60 mg/L ou 80%
Materiais Flutuantes	Presente/Ausente	05	05	-	-	Ausente	-
pH	-	05	05	7,27	-	5 a 9	6 a 9
Temperatura	°C	05	05	23,5	-	40 °C	-
Sólidos Sedimentáveis (SD)	mL/L	05	05	0,40	-	1,0 mL/L	-
Óleos e graxas minerais	mg/L	05	05	< 10,0	-	100 mg/L	-
Óleos e graxas vegetais e gorduras animais	mg/L	05	05	12,2	-	50 mg/L	30 mg/L



EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Parâmetro	Unidade	Nº de Análises Realizadas/Mês	Nº de Análises em Conformidade/Mês	Valor Médio	Eficiência (%)	CONAMA 430/2011	LEI Nº 14.675/2009
Nitrogênio amoniacal	mg/L	05	03	28,9	50	-	-
Fósforo total	mg/L	05	03	4,717	44	-	4 mg/L ou 75%
Oxigênio dissolvido	mg O ₂ /L	05	05	6,52	-	-	-