



EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Estação de Tratamento de Esgoto de Nova Esperança

Monitoramento da qualidade do Efluente Tratado

Laboratório de Controle de Qualidade de Efluentes – LCQE

Mês de referência: **JULHO/2017**

Parâmetro	Unidade	Nº de Análises Realizadas/Mês	Nº de Análises em Conformidade/Mês	Valor Médio	Eficiência (%)	CONAMA 430/2011	LEI Nº 14.675/2009
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)	mg O ₂ /L	17	17	26	90	120 mg/L ou 60%	60 mg/L ou 80%
Materiais Flutuantes	Presente/Ausente	13	00	-	-	Ausente	-
pH	-	13	13	7,03	-	5 a 9	6 a 9
Temperatura	°C	13	13	21,6	-	40 °C	-
Sólidos Sedimentáveis (SD)	mL/L	04	04	0,1	-	1,0 mL/L	-
Óleos e graxas minerais	mg/L	04	04	< 10,0	20	100 mg/L	-
Óleos e graxas vegetais e gorduras animais	mg/L	04	04	< 10,0	65	50 mg/L	30 mg/L



EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Parâmetro	Unidade	Nº de Análises Realizadas/Mês	Nº de Análises em Conformidade/Mês	Valor Médio	Eficiência (%)	CONAMA 430/2011	LEI Nº 14.675/2009
Turbidez	NTU	05	05	3,40	-	-	-
Sólidos suspensos totais	mg/L	12	12	8,0	-	-	-
Nitrogênio amoniacal	mg/L	05	05	12,6	71	-	-
Fósforo total	mg/L	05	05	1,5	84	-	4 mg/L ou 75%
Oxigênio dissolvido	mg O ₂ /L	13	13	5,61	-	-	-
Sulfeto	mg/L	05	05	0,009	-	-	1 mg/L